

ANJİYOGRAFİK KILAVUZ TELLER (TEFLON ve HİDROFİLİK)

HYDROPHILIC GUIDE WIRE - NITINOL CORE / HİDROFİLİK KAPLAMALI NİTİNOL KILAVUZ TEL

Dimensions (Çap)	Surface (Kaplama)	Shaft stiffness (Shaft Yapısı)
Ø 0.018" / 0.46 mm	Hydrophilic Coated - Black	Standard (standart)
Ø 0.025" / 0.63 mm	(hidrofilik kaplama - siyah)	Heavy duty (dayanıklı shaft)
Ø 0.032" / 0.81 mm	Distal tip form (Uç Yapısı)	Mode of delivery (Üretim Şekli)
Ø 0.035" / 0.89 mm	Angled (Açılı)	Sterile - CE marked (steril - CE markalı)
Ø 0.038" / 0.96 mm	Straight tip (Düz Tip)	Bulk OEM (nansteril ve OEM)
Length (Uzunluk)	Reshapable (Değişik Şekiller)	
80 - 300 cm	Tips Stiffness (Sertlik Yapısı)	
	Standart (Standart)	
	Soft (Yumuşak)	
	Floppy	

Features / Özellikler

- Full length tapered core for excellent pushability-1:1 transmission from the proximal end to the tip.
[Mükemmel itiş için proximal sondan ucuna kadar 1:1 aktarımı ile ful uzunlukta sivri yapı](#)
- The excellent soft tip and memory retention
[Mükemmel yumuşak tip ve hafıza retansiyonu](#)
- Easy entry into the vessel
[Damara kolay giriş](#)
- The high flexible material of guidewire makes it easy to use
[Kılavuz tel malzemesinin yüksek esnekliği sayesinde kolay kullanım](#)
- Proprietary Uncoated, PTFE / Hydrophilic coating through out the whole shaft
[Tüm shaftın üzerinin Kaplamasız, Teflon ve Hidrofilik kaplama özelliği](#)

PTFE & UNCOATED FIXED CORE STAINLESS GUIDEWIRE /

TEFLON VE YÜZEY KAPLAMASIZ SABİT GÖVDELİ PASLANMAZ KILAVUZ TELLER

Dimensions (Çap)	Surface (Kaplama)	Shaft stiffness (Shaft Yapısı)
Ø 0.018" / 0.46 mm	Stainless steel (paslanmaz çelik)	Standard (standart)
Ø 0.021" / 0.53 mm	PTFE coated (Teflon Kaplama)	Heavy duty (dayanıklı shaft)
Ø 0.025" / 0.63 mm	Distal tip form (Uç Yapısı)	Customised (müşteri talebi)
Ø 0.028" / 0.71 mm	Straight tip (Düz Tip)	Mode of delivery (Üretim Şekli)
Ø 0.032" / 0.81 mm	J-tip radius: 1,5-3-6-15 mm	Sterile - CE marked (steril - CE markalı)
Ø 0.035" / 0.89 mm	Distal flexible length (Uç Esnek Uzunluğu)	Bulk OEM (nansteril ve OEM)
Ø 0.038" / 0.96 mm	Standard 5 - 7 - 10 cm flexible tip	
Length (Uzunluk)		
30 - 450 cm		

* CUSTOMISED PRODUCTS ON REQUEST * MÜŞTERİYE ÖZEL ÜRETİM

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etlenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sreilized by ethyleneoxide.