

KARDİYOLOJİK PTCA KILAVUZ TELLER



Features / Özellikler

Trackability: Its unique of one-piece core wire and jointless spring coil will show super trackability even in highly tortuous vessels.

Uygulanabilirlik: Eksiz tek parça kılavuz tel dir ve eksiz bükümlü sürüşü en sorunlu damarlarda bile süper uygulanabilirlik sağlamaktadır.

Visibility: Our unique technique enabled the single wire of platinum and stainless steel. Tip 3 cm is radiopaque coil jointlessly continued to radiolucent segment.

Görünürlüğü: Bizim eşsiz tekniğimiz tel'in Platinum ve paslanmaz çelik olmasını mümkün kılmaktadır. 3cm lik radyopak uç eksiz bükümlü radiolucent segmente devamlılığını sağlar.

Shapability: Our original tip design provides easy shaping and ideal retention.

Ayarlanabilirliği: Bizim orijinal uç tasarımı kolay ayarlanabilirliği ile mükemmel retansiyon sağlamaktadır.

Steerability: The one-piece core wire precisely tapered up to distal tip realizes an accurate response to your delicate wire manipulation. The jointless spring coil made of one continuous wire of Platinum and Satinless Steel provides a high torque performance.

Yönetebilirliği: Tek parça kılavuz tel ile hassas manipölasyon ve distale kadar sivri girişi ile kesin, doğru sonuca ulaştırır. Platinum ve paslanmaz çelikten yapılmış eksiz bükümlü ve kesintisiz sürüş, yüksek performans sağlar.

Mobility: Lubricity improved thin tight spring coil reduces the friction against balloon lumen and vessel wall.

Hi-pure fluororesin coated smooth shaft produces an excellent operativity and affinity for most of balloon catheters.

Taşınabilirliği: Kaygan geliştirilmiş ince sıkı bükümlü sürüş balon lumen ve damar duvarlarına sürtünmeyi azaltır.

Yüksek saf fluororesin kaplı yumuşak gövde birçok balon kateter de mükemmel operatif ve afinite üretir.

Pushability: The core wire is individually designed for each wire type. A guide wire of ideal pushability is thence provided.

İtebilirlik: Şaft yapısı her bir tel tipi için özel tasarlanmıştır. Bundan dolayı İdeal itebilirliği olan bir kılavuz teldir.

Dimensions (Çap)	Stent zone stiffness (Stent kullanımı için yapı)	Coil surface (Kaplama Yapısı)
Ø 0.014" / 0.36 mm	Standard (Standart)	Uncoated - Stainless Steel (Kaplamaless Paslanmaz Çelik)
Length (Uzunluk)	Heavy duty (Dayanıklı)	Hydrophilic coated (Hidrofilik Kaplama)
175 cm	Tip stiffness (Sertlik Yapısı)	Silicone coated (Silikon Kaplama)
195 cm	Standard	Shaft surface (Şaft Yapısı)
300 cm	Intermediate	PTFE coated (Teflon Kaplama)
Distal tip form (Uç Yapısı)	Floppy	Mode of delivery (Üretim Şekli)
Straight (Düz tip)	Extra Floppy	Sterile - CE marked (Steril - CE markalı)
J-tip (J-tip)	Radiopaque length (Radyopak Uzunluk)	Bulk OEM (Nansteril - OEM)
	3 cm	
	30 cm	

Tekli kullanıma hazır paketlerdedir. Etilenoksit ile steril edilmiştir. / Single use only. Sterilized by ethyleneoxide.